

BENNE À TUYAU COUCHÉE

avec boucles latérales de levage



PRÉSENTATION : Benne couchée avec le palonnier incorporé dans la caisse de la benne pour améliorer la sécurité sur les chantiers.

DISPOSITIF DE LEVAGE : Palonnier fixe. Manutention à l'aide de deux élingues fixées sur les boucles latérales de la benne (élingues non fournies avec la benne).

INTÉRÊT : Suppression du palonnier traditionnel mobile pour éviter tout risque de pincement ou d'écrasements par celui-ci. Il permet également de réduire le poids de la benne.

TYPE DE MÉCANISME COMPATIBLE : Cette benne est utilisable avec l'ensemble des mécanismes d'ouverture de la gamme (TI, TU, TE).

TYPE DE VIDAGE : Central.

COMMANDE DE LA TRAPPE : Levier pour bennes TIC PF ou TUC PF et volant pour les bennes TEC PF.

À partir de 1000L, ces bennes sont équipées de l'option commande auxiliaire de trappe avec poulie pour faciliter la fermeture de la trappe.

CARACTÉRISTIQUES :

- **Système de détrompeur** avec connecteurs et mailles de tête
- Anneaux de levage en **fer forgé**
- Ceinture de la benne en profilé U pour une **robustesse plus importante**
- **Chaînette de maintien de trappe** en position ouverte
- **Oreilles de levage** pour la manutention à plat notamment pour faciliter son déchargement d'un camion (pour ce type de manutention la benne doit impérativement être vide)
- Livrée avec longueur de tuyau de 3 m diamètre 200 mm

RÉFÉRENCES :

TIC PF / TUC PF / TEC PF

Modèle TIC PF 1500 L