



GAMME DE PRODUITS

POUTRELLE DE COFFRAGE

- Longueurs : 245 (référence LV Tec D1POB245), 290 (référence LV Tec D1POB290), 330 (référence LV Tec D1POB330), 390 (référence LV Tec D1POB390)
- PF20 plus : extrémité renforcée avec un embout de protection supplémentaire pour toute longueur jusqu'à 9 m – Longueur > 9 m extrémité coupée à angle droit
- PF20 : extrémité arrondie protégée par un enduit vitrifié
- Épaisseur de l'âme : 27 mm
- Poids : environ 4,5 kg/mètres linéaires
- Humidité du bois : 12 % +/- 4 % à la livraison
- Colisage : 50 ou 100 pièces

VALEURS ADMISES

- Force transversale $Q = 11 \text{ kN}$
- Force d'appui $\dot{A} = 22 \text{ kN}$
- Moment de flexion $M = 5 \text{ kNm}$

VALEUR LIMITE CARACTÉRISTIQUE

- Force transversale $V_k = 23,9 \text{ kN}$
- Résistance d'appui $R_b, k = 47,8 \text{ kN}$
- Moment de flexion $M_k = 10,9 \text{ kNm}$
- Rigidité $EI = 450 \text{ kNm}$