



PLATEFORME REMAT

Avec une plateforme standard type PRM et un module REMAT, vous pouvez assurer la logistique chantier et le stockage de vos matériaux au fur et à mesure de l'élévation des voiles béton.

- Structure réglable au pas de 5 cm
- 2 modules :
 - 2F1900 – longueur 2,60 à 3 m
 - 2F3700 – longueur 4 à 4,80 m

CARACTÉRISTIQUES

- Dimension minimum de la palette : 1,00 x 1,00 m sur 4 points d'appui
- charge admissible maxi 1500 kg ou 2000 kg (selon les configurations)
- Surcharge de circulation : 150 daN/m²



OUTIL DE COFFRAGE OBS

- C'est l'outil indispensable pour coffrer les balcons en place en toute sécurité.
- Ossature monobloc standard de plateforme PRM
- 2 modules réglables au pas de 5 cm :
 - 2F 1900 — longueur 2,60 m à 3,40 m
 - 2F 3700 — longueur 4 à 5,80 m
- Pieds télescopiques pour appui sur le balcon inférieur ou sur le voile
- Pour des balcons de largeur maxi 1,60 m — épaisseur 20 cm

CARACTÉRISTIQUES

- Stockage : 4 outils OBS ferme/ferme
- Transport : 3 outils OBS ferme/ferme

